

Stabil Ultra

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Heterogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	TYPE1
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m ²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,70 mm
Oberflächenvergütung		TopClean
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0072-DOP-2024-10
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A1fl und/oder A2 fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf Holzunterboden
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Gehrschall	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Rutsicherheit (EN 16165 Annex NB2)	EN 16165 Annex NB2	R10
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 240 N / 50mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja – Verschnitt und gebrauchte, unverklebte Produkte (post use) durch ReStart®
Anteil Recycling-Material		29 %
EPD		Vorhanden
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2x24 m Rolle 4x24 m



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.